



SYSTEME VIDEO PROFESSIONNEL
AVEC MONITEUR LCD 17" , 4 CAMERAS INFRAROUGE
ET ENREGISTREUR NUMERIQUE 4 VOIES



AIO SVL-2040

Enregistreur LCD 4 Voies

- Moniteur LCD 17" (43 cm)
- Compression MPEG-4
- Entrées : 4 (BNC) et/ou 4 (Mini DIN)
- Sorties : 1 (Spot)
- Alarmes : 4E./1S.
- Vitesse : 100 ips (352 x 288)
- Capacité : 250 Go (max. 1 HDD)
- Sauvegarde : USB2 (Graveur CD/DVD externe en option)
- Télémétrie RS-485
- Réseau : Propriétaire, Explorer, PDA
- Audio : 4E./1S. (RCA)
- Compatible VESA
- Exploitation via Souris ou télécommande IR

Enregistrement

| Résolution | 4 CIF 704 x 576 (12 ips) | CIF 352 x 288 (12 ips) |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Nombre de Caméras | 1 | 3 |

Logiciel de Visualisation



Menu principal



Menu de recherche



Remote Agent

AIO SVL-2040 - Un produit performant Rapide et facile à installer

Résolution et nombre d'images paramétrables par voies
Gestion et paramétrage via souris USB
Interface graphique pour l'utilisateur

Fonction recherche simplifiée
Connexion réseau facile et performante
(accès à toutes les fonctions via le réseau en mode Admin)
Supporte les IP dynamiques - DDNS, DHCP

Marquage automatique des images et de l'audio (watermarking)
Redémarrage automatique après une coupure de courant, détection de perte d'alimentation
2 entrées audio

Possibilité de mettre à jour le firmware et paramétrer la configuration système via USB.
Multi langues (anglais, allemand, français, espanol, italien, japonais, chinois, polonais et russe)

Envoi d'emails sur évènements (alarme, détection de mouvement et erreur disques durs etc.)

Remote Agent : logiciel client pouvant gérer 4 sites simultanément
(mosaïque de 16 caméras max.)

Logiciel **CMS** > Centralised Monitoring System



Logiciel de supervision (CMS) pouvant afficher jusqu'à 128 caméras (2 moniteurs)

- Connexion multiple jusqu'à 64 DVR simultanément
- Affichage sur 2 moniteurs max. (64 caméras par moniteur)
- Personnalisation de l'affichage (1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 29, 36, 64)
- Contrôle des contacts NO-NF
- Notifications des alarmes par pop-up vidéo, icône ou audio
- Fonction E-map (JPEG, BMP)
- Contrôle total à distance :
 - Menu de programmation, configuration d'enregistrement, mise à jour etc.
- Lecture d'enregistrement à distance
- Compatible avec les DVR Série 1000/5000 et LCD-2040/2080/2160

Modèle**AIO-SVL2040****Enregistrement**

| | |
|-------------------------------|---|
| Entrées vidéo | 4 (BNC) et/ou 4 (Mini DIN) |
| Sorties vidéo | 1 (Spot) |
| Entrées audio | 4 |
| Sorties audio | 1 |
| Entrées alarme | 4 |
| Sorties alarme | 1 |
| Pré/Post alarme | 5 sec. à 3 min. |
| Vitesse | 100 ips (352 x 288) 25 ips max. (704 x 576) |
| Compression | MPEG-4 |
| Qualité d'image | 4 niveaux |
| Mosaïques disponibles | 1, 4 |
| Stockage | HDD 250 Go - Max. 1 HDD |
| Enregistrement | Continu / Détection / Alarme |
| Détection de mouvement | Ajustable grille 16 x 16 |
| Téléométrie | RS-485 |
| Sauvegarde | USB2 - HDD (CD/DVD en option) |
| Télécommande | IR livrée + souris |

Réseau

| | |
|-------------------------|-------------|
| Interface réseau | 10/100 Mbps |
| Accès Internet | Oui |
| Logiciel distant | Oui |
| IP, DHCP, DDNS | Oui |

Caméras

| | |
|-----------------------|--|
| Capteur | CCD 1/3" SONY Super HAD |
| Résolution | 540 Lignes TV |
| Sensibilité | 0.1/0 Lx (IR On) |
| Objectif | 4 mm |
| Leds Nb/Portée | 12 / 7 m. |
| Audio | Oui |
| Environnement | IP66 |
| Alimentation | 12 Vcc auto-alimenté (via le moniteur) |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Alimentation | 230 Vac - 5 A |
| Dimensions (l x H x P) | 579 x 458 x 188 mm |

ecctv

SANTEC GROUPE - 153 rue Michel Carré - 95100 Argenteuil

Tél : +33 (0)1 34 34 63 63 - Fax : +33 (0)1 34 34 63 66

www.ecctv.fr - info@ecctv.fr